

Mehr als 200 Kombinationen

- Durchgängige Modularität für maßgeschneiderte, praxisorientierte und kostengünstige Lösungen.
- Mehr als 200 Kombinationen an vollelektrischen Spritzgießmaschinen sind wählbar aus den modular aufgebauten Schließeinheiten mit bis zu 3 Einspritzeinheiten, 3 Schneckendurchmessern und 3 Einspritz-Leistungstufen.

Schließeinheit (Schließkraft in t) (Holmweite H x V)	Spritzeinheit (Type) (Internationale Größe)	Schnecke (Ø mm) (max. Einspritzvolumen)	Einspritzgeschwindigkeit mm/s		
			Standard	High speed	Ultra High speed
290 310 J35AD	15H	16 12 cm ³	350	550	800
		18 15 cm ³			
		20 18 cm ³			
310 360 J55AD	30H	20 25 cm ³	350	550	800
		22 30 cm ³			
		25 39 cm ³			
360 410 J85AD	60H	25 49 cm ³	350	500	800
		28 62 cm ³			
		32 80 cm ³			
410 460 J110AD	110H	32 97 cm ³	350		
		35 115 cm ³			
		40 151 cm ³			
460 530 J140AD	180H	35 135 cm ³	350		
		40 176 cm ³			
		45 223 cm ³			
530 590 J180AD	300H	40 226 cm ³	240	330	
		46 299 cm ³			
		51 368 cm ³			
590 590 (650) J220AD	300H	40 226 cm ³	240	330	
		46 299 cm ³			
		51 368 cm ³			
630 630 (730) J280AD	460H	46 349 cm ³	160	300	
		53 463 cm ³			
		58 555 cm ³			
730 730 (810) J350AD	890H	58 687 cm ³	160	270	
		66 890 cm ³			
		72 1.059 cm ³			
810 810 (900) J450AD	1400H	66 1.026 cm ³	160	270	
		76 1.361 cm ³			
		84 1.663 cm ³			
900 960 J550EL	1400H	66 1.026 cm ³	160		
		76 1.361 cm ³			
		84 1.663 cm ³			
960 1.060 J650EL	2300H	84 2.328 cm ³	160		
		92 2.792 cm ³			
1.060 1.060 (1.320) J850EL	3100H	92 3.058 cm ³	160		
		100 3.613 cm ³			
1.320 1.320 J1000EL	3900H	100 3.927 cm ³	160		
		110 4.752 cm ³			
1.400 1.400 J1300EL	5200H	110 5.227 cm ³	160		
		120 6.220 cm ³			
1.620 1.850 J1800EL	7800H	110 7.840 cm ³	160		
		120 9.331 cm ³			
1.770 2.050 J2500AD	9500H	130 9.490 cm ³	160		
		140 11.007 cm ³			
	15000H	150 14.579 cm ³	160		
		160 16.588 cm ³			